

EURO-ЛАЙТ — это легкие, гидрофобизированные, негорючие тепло- и звукоизоляционные плиты из базальтовых горных пород.

$$\frac{\text{Площадь утепления} \times \text{Толщина изоляции}}{\text{Объем упаковки}} = \text{Кол-во упаковок}$$

EURO-

Основные характеристики	ЛАЙТ 25	ЛАЙТ 30	ЛАЙТ 35	ЛАЙТ 40	ЛАЙТ 50	
Плотность, кг/м ³	25	30	35	40	50	
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К), не менее	λ ₁₀	0,037	0,036	0,035	0,035	0,034
	λ ₂₅	0,039	0,038	0,037	0,036	0,036
	λ _λ	0,040	0,039	0,039	0,038	0,038
	λ _б	0,042	0,041	0,041	0,040	0,040
Сжимаемость, % не менее	14	13	13	10	9	
Водопоглощение, % не более	1					
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Группа горючести	НГ (негорючие материалы)					

Упаковка

Размеры плит, мм			Кол-во в упаковке			Объем упаковки м ³
Длина	Ширина	Толщина	шт.	м ²	м ³	
EURO - ЛАЙТ 25						
1000	600	50	18	10,8	0,54	0,348
		100	8	4,8	0,48	0,348
EURO - ЛАЙТ 30						
1000	600	50	18	10,8	0,54	0,348
		100	8	4,8	0,48	0,348
EURO - ЛАЙТ 35						
1000	600	50	15	9,0	0,45	0,348
		100	7	4,8	0,48	0,348
EURO - ЛАЙТ 40						
1000	600	50	15	9,0	0,45	0,348
		100	8	4,8	0,48	0,348
EURO - ЛАЙТ 50						
1000	600	50	15	9,0	0,45	0,348
		100	9	4,8	0,48	0,348

EURO - ЛАЙТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ



Плиты EURO-ЛАЙТ в новой упаковке

Герметичная упаковка с предварительным сжатием

- ✓ надежно защищает плиты от атмосферных воздействий;
- ✓ меньший объем упаковки;
- ✓ экономия расходов при перевозке продукции;
- ✓ легкое хранение плит.



« 624223 » 59
: (34342) 2-62-11,
2-62-12, 2-62-13, 2-62-14.
www.tizol.com

Утепление и звукоизоляция

- скатных кровель и мансард
- внешних и внутренних стен
- полов, потолков и перекрытий

Теплоизоляция EURO-ЛАЙТ
нужный элемент комфортного дома.

Для того, чтобы сделать собственный дом оплотом безопасности, тишины и комфорта внимательно относитесь к выбору теплоизоляционного материала. Не секрет, что комфорт в доме напрямую зависит от качества теплоизоляции, которая должна обладать высокой теплоизолирующей способностью, быть экологичной, негорючей, долговечной и легкой в применении. Качественная теплоизоляция приносит ощутимую выгоду при эксплуатации здания в виде снижения расходов на отопление, создания комфортного микроклимата в помещениях, повышения пожаробезопасности строительных конструкций.

Отличительные свойства плит EURO-ЛАЙТ

- ✓ Низкая теплопроводность - высокая теплозащита
- ✓ Пожаробезопасность (негорючий материал)
- ✓ Высокая звукопоглощающая способность
- ✓ Экологическая чистота
- ✓ Стабильность объема и формы в течение всего срока эксплуатации
- ✓ Устойчивость к воздействию кислот, щелочей, микроорганизмов
- ✓ Влагостойкость
- ✓ Паропроницаемость (плита «дышит»)
- ✓ Не подвержены гниению и плесени
- ✓ Легкость и простота монтажа
- ✓ Герметичная упаковка - удобно перевозить и хранить

ОАО «ТИЗОЛ» располагает высоким уровнем технологии производства, обеспечивая неизменно высокое качество продукции.

Система менеджмента качества ОАО «ТИЗОЛ» признана соответствующей требованиям международного стандарта **ИСО 9001:2008**.

Аккредитованная лаборатория осуществляет комплексный анализ на всех этапах производства: контроль сырья, технологических процессов и параметров готовой продукции.

ТЕПЛО - ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВСЕГО ДОМА



EURO - ЛАЙТ ДЕЛАЕТ ВАШ ДОМ КОМФОРТНЫМ