



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа материала

№ 07-11.1-10.4-0508

Наименование Материалы базальтовые огнезащитные рулонные МБОР

Организация-изготовитель АО «ТИЗОЛ»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

ПТНП 10.4

Техническая документация согласована

письмом № КФ-25.1-0803 от 4 августа 2026 г. ТУ 23.99.19-018-08621635-2020 изм.2

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового материала удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Негорючие материалы для тепло- и звукоизоляции конструкций всех типов судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания, плавучих объектов. Применение в качестве огнезащитных материалов допускается только в составе огнестойких конструкций типов, соответствующих Правилам РКО.

Настоящее Свидетельство действительно с

04.08.2026

до

04.08.2032

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

Заместитель директора Камского филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала



Спицын А.А.

(фамилия и.о.)

04.08.2026

(дата выдачи)



07.26.020.408176

Технические показатели

Марки материалов:

МБОР-5,	МБОР-8,	МБОР-10,	МБОР-13,	МБОР-16,	МБОР-18,	МБОР-20,
МБОР-23,	МБОР-26,	МБОР-С-5,	МБОР-С-8,	МБОР-С-10,	МБОР-С-13,	МБОР-С-16,
МБОР-С-18,	МБОР-С-20,	МБОР-С2-5,	МБОР-С2-8,	МБОР-С2-10,	МБОР-С2-13,	МБОР-С2-16,
МБОР-СС-5,	МБОР-Б-5,	МБОР-Б-8,	МБОР-Б-10,	МБОР-Б-13,	МБОР-Б-16,	МБОР-5Ф,
МБОР-8Ф,	МБОР-10Ф,	МБОР-13Ф,	МБОР-16Ф,	МБОР-18Ф,	МБОР-20Ф,	МБОР-23Ф,
МБОР-26Ф,						

Длина: 5000-30000 мм +1%.

Ширина: 1000-1500±10 мм.

Толщина: 5-26+1(-3) мм.

Теплопроводность, Вт/мК, не более, при температуре:

- 10±5°C — 0,032;

- 25±5°C — 0,035;

- 125±5°C — 0,052;

- 300±5°C — 0,090.

Температура применения в качестве теплоизоляции - от -200°C до +700°C.

Пожарно-технические характеристики по ГОСТ 30244-94 - негорючие (НГ).

Вид покрывного материала:

- стеклоткань (С);

- стеклосетка (СС);

- базальтовая ткань (Б);

- фольга алюминиевая (Ф).

Настоящее Свидетельство об одобрении типа материала не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа материала теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.