

ИЗОСПАН SL



Бутил-каучуковая соединительная лента

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ширина - 15 мм

Длина - 45 м.п.

Толщина - 1 мм

Лента Изоспан SL предназначена для склеивания между собой полотнищ пароизоляции Изоспан с целью герметизации нахлёстов, а также для крепления полотнищ пароизоляции Изоспан к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
----------------	----------

Ширина	15 мм
Длина	45 м.п.
Толщина	1 мм
Защитный слой	силиконизированная бумага
Состав	бутил-каучук
Прочность связи при отрыве	не менее 0,03 МПа (бетон)
Испытания при низких температурах	-40°C без трещин
Температурная устойчивость	от -40°C до +80°C
Температура монтажа	не ниже +5°C

Лента Изоспан SL предназначена для склеивания между собой полотнищ пароизоляции Изоспан с целью герметизации нахлёстов, а также для крепления полотнищ пароизоляции Изоспан к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево).



ПРИМЕНЕНИЕ

- для склеивания между собой полотнищ пароизоляции Изоспан с целью герметизации нахлёстов
- для крепления полотнищ пароизоляции Изоспан к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево)

УПАКОВКА



СЕРТИФИКАТЫ

Выписка из ТУ ИЗОСПАН № 200/046937 от 2004-01-20

Экспертное заключение (органолептика) ИЗОСПАН SL № 77.01.12.П.000634.02.24 от 29.02.2024

Декларация о соответствии ИЗОСПАН ML proff, PL, KL+, KL, SL, FL proff, FL, СУЛ № RU Д- RU.РА01.В.00235/24 с 06.02.2024 по 05.02.2029

Информационное письмо ИЗОСПАН. Толщ. менее 0,2 НЕ ПОДЛЕЖАТ сертификации от 2017-01-16