ТИЗОЛ®
конструктивная огнезащита
негорючая тепло- звукоизоляция

ИЗОСПАН AF+

Усиленная негорючая ветро-влагозащитная мембрана для вентилируемых фасадов

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ширина – 1,27 м
- площадь – 70 м^2

Изоспан AF+ применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов от ветра, атмосферной влаги, для дополнительной фиксации утеплителя. Материал не препятствует выходу водяных паров из утеплителя. Применение материала Изоспан AF+ позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ТИЗОЛ®
конструктивная огнезащита
негорючая тепло- звукоизоляция

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ

Масса на единицу площади, г/м^2, не менее	Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения (сохранение прочности), мес., не менее	Группа горючести
200	6*	НГ

Относительное удлинение при разрыве, %, не более	Максимальная сила растяжения, Н/50 мм, не менее	Водо-отталкивание, усл.ед., не менее	Сопротивление паропроницанию, (м^2·ч·Па)/мг
вдоль - 10 поперек - 10	вдоль - 1400 поперек - 1000	90	0,08

* по результатам лабораторных испытаний
Температурный диапазон применения материала: от-60 до +80 ^{0}C

Изоспан AF+ применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов от ветра, атмосферной влаги, для дополнительной фиксации утеплителя. Материал не препятствует выходу водяных паров из утеплителя. Применение материала Изоспан AF+ позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ТИЗОЛ®
конструктивная огнезащита
негорючая тепло- звукоизоляция

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов от ветра, атмосферной влаги, для дополнительной фиксации утеплителя.
Области применения:

- Вентилируемые фасады

УПАКОВКА

Ширина 1.27 м

ТИЗОЛ®
конструктивная огнезащита
негорючая тепло- звукоизоляция

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия ИЗОСПАН AF+ № RU C-RU.ПБ37.В.00807/22 с 08.08.2022 по 07.08.2027

Выписка из ТУ ИЗОСПАН № 200/046937 от 2004-01-20

Информационное письмо ИЗОСПАН. Толщ. менее 0,2 НЕ ПОДЛЕЖАТ сертификации от 2017-01-16