


ИЗОСПАН В FIX



Пароизоляция с двойной интегрированной лентой

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ширина – 1,6 м
- площадь – 70 м²

Изоспан В fix применяется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях.

Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов.

Применение материала Изоспан В fix позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
----------------	----------

Состав	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее	Паропроницаемость	Водоупорность, мм.вод.ст., не менее	УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)
100% полипропилен	130 / 107	паронепроницаем	1200	3 - 4

Температурный диапазон применения материала: от -60 до +80 °С

Изоспан В fix применяется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях.

Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов.

Применение материала Изоспан В fix позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.



ПРИМЕНЕНИЕ

Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в перекрытиях.

Области применения:

- утепленные скатные кровли
- каркасные стены
- межкомнатные перегородки
- перекрытия

УПАКОВКА

Ширина – 1,6 м



СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия ИЗОСПАН AQ proff, AQ 150 prof, AS 130, AS, AM, A, A с ОЗД, А цоколь, В, В fix, С, D, D fix, DM, DM fix, RM, RS, RS fix, RF, FD, FS, FB, FX № RU C-RU.ПБ37.В.00605/21

Выписка из ТУ ИЗОСПАН № 200/046937 от 2004-01-20

Сертификат соответствия ИЗОСПАН В fix ИЗОСПАН D fix № C-RU.АЮ64.В.00266/19 с 2019-09-25

Информационное письмо ИЗОСПАН. Толщ. менее 0,2 НЕ ПОДЛЕЖАТ сертификации от 2017-01-16