


ИЗОСПАН С



Гидро-пароизоляция

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ширина – 1,6 м
- площадь – 70 м² / 35 м²

Изоспан С применяется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в перекрытиях. При устройстве полов по бетонным основаниям Изоспан С применяется в качестве паро-гидроизоляции.

Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.

Применение материала Изоспан С позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА		ЗНАЧЕНИЕ		
Состав	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее	Паропроницаемость	Водоупорность, мм.вод.ст., не менее	УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)
100% полипропилен	197 / 119	паронепроницаем	1200	3 - 4

Температурный диапазон применения материала: от -60 до +80 °С

Изоспан С применяется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в перекрытиях. При устройстве полов по бетонным основаниям Изоспан С применяется в качестве паро-гидроизоляции.

Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.

Применение материала Изоспан С позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в перекрытиях. При устройстве полов по бетонным основаниям Изоспан С применяется в качестве паро-гидроизоляции.

Области применения:

- утепленные скатные кровли
- каркасные стены
- межкомнатные перегородки
- перекрытия
- полы по бетонным основаниям

УПАКОВКА

Ширина — 1,6 м



СЕРТИФИКАТЫ

Выписка из ТУ ИЗОСПАН № 200/046937 от 2004-01-20

Информационное письмо ИЗОСПАН. Толщ. менее 0,2 НЕ ПОДЛЕЖАТ сертификации от 2017-01-16

Сертификат соответствия ИЗОСПАН AQ proff,AQ 150 prof,AS 130,AS,AM,A,A с ОЗД,А цоколь,В,В fix,C,D,D fix,DM,DM fix,RM,RS,RS fix,RF,FD,FS,FB,FX № RU C-RU.ПБ37.В.00804/22 с 03.08.2022