


ИЗОСПАН D FIX



Паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ширина – 1,6 м
- площадь – 70 м²

Изоспан D fix – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов.

Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации.

Изоспан D fix применяется в качестве подкровельной гидроизоляции в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. В конструкциях плоских кровель и при устройстве полов по бетонным основаниям Изоспан D fix применяется в качестве паро-гидроизоляции. Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
----------------	----------

Состав	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее	Паропро- ницаемость	Водоупорность, мм.вод.ст., не менее	УФ- стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)
100% полипропилен	1068 / 890*	паронепро- ницаем	1200	3 - 4

* максимально зафиксированное значение

Температурный диапазон применения материала: от -60 до +80 °C

Изоспан D fix – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов.

Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации.

Изоспан D fix применяется в качестве подкровельной гидроизоляции в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. В конструкциях плоских кровель и при устройстве полов по бетонным основаниям Изоспан D fix применяется в качестве паро-гидроизоляции. Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве подкровельной гидроизоляции в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. В конструкциях плоских кровель и при устройстве полов по бетонным основаниям Изоспан D fix применяется в качестве паро-гидроизоляции. Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.

Области применения:

- неутеплённые скатные кровли
- плоские кровли
- полы по бетонным основаниям

УПАКОВКА

Ширина – 1,6 м



СЕРТИФИКАТЫ

Выписка из ТУ ИЗОСПАН № 200/046937 от 2004-01-20

Информационное письмо ИЗОСПАН. Толщ. менее 0,2 НЕ ПОДЛЕЖАТ сертификации от 2017-01-16

Сертификат соответствия ИЗОСПАН AQ proff,AQ 150 prof,AS 130,AS,AM,A,A с ОЗД,А цоколь,B,B fix,C,D,D fix,DM,DM fix,RM,RS,RS fix,RF,FD,FS,FB,FX № RU C-RU.ПБ37.B.00804/22 с 03.08.2022