

ИЗОСПАН FS



Отражающая паро-гидроизоляция с эффектом энергосбережения

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ширина – 1,2 м
- площадь – 70 м²

Изоспан FS выполнен из полипропиленового нетканого полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой плёнкой. Материал выполняет функции пароизоляции, кроме этого обладает способностью отражать тепловое излучение.

Изоспан FS используется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях кровель, стен и перекрытий. Может применяться в качестве подложки в системе «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения, также может применяться в качестве экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Применение материала Изоспан FS позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, получить экономию на отоплении помещения, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
----------------	----------

Состав	Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее	Паропроницаемость	Водоупорность, мм.вод.ст., не менее	УФ- стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)
100% полипропилен	300 / 330	паронепроницаем	1200	3 - 4

Температурный диапазон применения материала: от -60 до +80 °С

Изоспан FS выполнен из полипропиленового нетканого полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой плёнкой. Материал выполняет функции пароизоляции, кроме этого обладает способностью отражать тепловое излучение.

Изоспан FS используется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях кровель, стен и перекрытий. Может применяться в качестве подложки в системе «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения, также может применяться в качестве экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Применение материала Изоспан FS позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, получить экономию на отоплении помещения, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.



ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве пароизоляции для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях кровель, стен и перекрытий. Может применяться в качестве подложки в системе «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения, также может применяться в качестве экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

Области применения:

- утеплённые скатные кровли
- каркасные стены
- перекрытия
- система «тёплый пол»
- отражающий экран

УПАКОВКА

Ширина - 1,2 м



СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия ИЗОСПАН AQ proff, AQ 150 prof, AS 130, AS, AM, A, A с ОЗД, А цоколь, В, В fix, С, D, D fix, DM, DM fix, RM, RS, RS fix, RF, FD, FS, FB, FX № RU C-RU.ПБ37.В.00605/21

Выписка из ТУ ИЗОСПАН № 200/046937 от 2004-01-20

Информационное письмо ИЗОСПАН. Толщ. менее 0,2 НЕ ПОДЛЕЖАТ сертификации от 2017-01-16